



MASSGESCHNEIDERTES TROCKNEN – AUCH BEI WOLLE, SEIDE UND OUTDOOR-KLEIDUNG

Der 8000 AbsoluteCare®-Wäschetrockner mit Wärmepumpentechnologie steuert die Trommelbewegung und -temperatur präzise, wodurch Wolle nicht einläuft und Seide ideal in Form bleibt. Das AbsoluteCare®-System reaktiviert zudem die Imprägnierung Ihrer Outdoor-Kleidung und wurde mit der Woolmark Blue Zertifizierung ausgezeichnet.

Produktvorteile & Ausstattung

ABSOLUTE CARE®. GARANTIERT KEIN EINLAUFEN.*

AbsoluteCare® nutzt die Wärmepumpentechnologie zusammen mit präzise gesteuerten Trommelbewegungen und -temperaturen, um selbst Ihre empfindlichsten Kleidungsstücke schonend zu trocknen. Wolle läuft nicht ein, Seide bleibt in Form und sogar die wasserabweisende Ausrüstung Ihrer Outdoor-Bekleidung wird wieder hergestellt. Zudem

MIX DRY. KEIN SORTIEREN. KEIN AUFWAND. EINFACH BAUMWOLLE UND SYNTHETISCHE TEXTILIEN ZUSAMMEN TROCKNEN

MixDry trocknet Ihre Kleidungsstücke aus Synthetik und Baumwolle sorgfältig, gleichmäßig und mit der exakt richtigen Temperatur – nicht zu trocken, nicht zu feucht. Ganz ohne Sortieren. Unsere Wärmepumpentechnologie sorgt beim Trocknen für das exakte Maß an Hitze und spart dabei auch noch Energie.

PRECISED DRY. SPART ZEIT UND ENERGIE. SCHONT IHRE KLEIDUNG

Die innovativen PreciseDry-Feuchtigkeitssensoren sparen Zeit und Energie. Sie passen den für das Trocknen benötigten Zeitaufwand und Energieverbrauch an die Wäschemenge an. So erhält Ihre Wäsche exakt die richtige Pflege bei jedem Trockenvorgang, für einen langfristig perfekten Look und ein angenehmes Tragegefühl.

SENSI DRY® TROCKNET TEXTILIEN GLEICHMÄSSIG – AUCH BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN

Bei der SensiDry®-Wärmepumpentechnologie kommen präzise Sensoren zum Einsatz, die für gleichmäßige Trockenergebnisse sorgen - bei niedrigen Temperaturen. Die Textilien werden geschont und Sie sparen Energie.

- ÖKO LAVATHERM Wäschetrockner mit Wärmepumpentechnologie
- AbsoluteCare® System mit Woolmark Blue Zertifikat
- SensiDry® - schonend und energiesparend
- Füllmenge Trocknen (kg): 8,0
- Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- Energieverbrauch, schranktrocken: nur 1.47 kWh im Standardprogramm
- ProTex Schontrummel
- 3D Scan-Berührungslose Feuchtigkeitserfassung
- Reversierautomatik
- Auffrisch-Funktion
- Blende mit Klartext
- LED-Trommelbeleuchtung
- Extra große Einfüllöffnung, Türanschlag rechts, wechselbar
- 5.28 l Kondensatbehälter, oben links
- Programme: Baumwolle, Bettwäsche XL, Baumwolle ECO, Feinwäsche, Daunen, Hygiene, MixDry, Outdoor, Seide, Sportwäsche, Mischgewebe, Wolle
- Schlauch für direkte Kondensatableitung
- Programmablauf-Anzeige
- Anzeigen für Sieb, Behälter, Wärmetauscher
- Verlängerter Knitterschutz
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- EcoFlow Filter
- Klimafreundliches Kältemittel Propan
- Restzeitanzeige
- Woolmark Blue zertifiziertes Trockenprogramm
- Füße: Verstellbare Füße
- Mitgeliefertes Zubehör: Ablaufschlauch für Kondenswasser (240 cm)
- Kindersicherung elektronisch

Technische Daten

PNC	916 099 277	Kondensations-Effizienzklasse	B
EAN-Nummer	7332543841561	Luftschallemission Trocknen in dB(A) re 1 pW	64
Nennkapazität Trocknen in kg	8,0		Baumwolle, Bettwäsche XL, Baumwolle ECO, Feinwäsche, Daunen, Hygiene, MixDry, Outdoor, Seide, Sportwäsche, Mischgewebe, Wolle
Gerätetyp	Wärmepumpentrockner	Programme	
Energieeffizienzklasse	A+++ (Spektrum A+++ bis D)		
Energieverbrauch pro Jahr (kWh)	177	Gerätehöhe (mm)	850
System der Feuchtemessung	Kapazitive Messung	Gerätebreite (mm)	596
Energieverbr. volle Befüllung (kWh)	1.47	Gerätetiefe max. (mm)	663
Energieverbr. Teilbefüllung (kWh)	0.83	Säulenfähig mit Zwischenbausatz	ja
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.05	Absicherung (A)	5
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W)	0.05	Anschlusswert (Watt)	700
Dauer des unausgeschalteten Zustands (min)	10	Volt	230
Gewichtete Programmlaufzeit bei voller und Teilbefüllung (min)	135	Mitgeliefertes Zubehör	Ablaufschlauch für Kondenswasser (240 cm)
Laufzeit bei voller Befüllung (min)	175	Farbe	Weiß
Laufzeit bei Teilbefüllung (min)	105	Bruttogewicht (kg)	54
Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei voller Befüllung (%)	86	Nettogewicht (kg)	51.5
Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung (%)	86	Verpackung, Höhe (mm)	890
Gewichtete Kondensationseffizienz bei voller und Teilbefüllung (%)	86	Verpackung, Breite (mm)	640
		Verpackung, Tiefe (mm)	710
		Verpackungsgewicht Wellpappe in g	301
		Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	0

