



AEG WASCHMASCHINEN DER SERIE 7000 MIT PROSTEAM-TECHNOLOGIE

Dampfen statt Waschen ist eine der besten Methoden, um Kleidung aufzufrischen, die noch nicht gewaschen werden muss. Die 7000 ProSteam® Waschmaschinen verwenden Dampf, um deine Kleidung in nur 25 Min. aufzufrischen. Dies schont das Gewebe und verbraucht nur 2 L Wasser.*

*Interner Test mit 1 kg Wäsche im Dampf-Programm vs. Feinwäscheprogramm.

Waschmaschine Frontlader / 9.0 kg / 1351 / Weiß / A

Produktvorteile & Ausstattung

ProSteam Dampf-Programm: Mehr Frische und weniger Falten für deine Textilien*

Das Dampf-Programm neutralisiert Gerüche* und reduziert Knitterfalten auf Kleidungsstücken, einschließlich Feinwäsche, in nur 25 Minuten. Für einen zusätzlichen Frische-Effekt füge einfach den AEG Steam Fragrance Wäscheduft hinzu.

*Externer Test zeigt die Neutralisierung von Zigarettergeruch im Dampf-Programm.

MixLoad-Programm: Kein Vorsortieren. Kein Aufwand. Fertig in 69 Minuten.

Das MixLoad 69 Min.-Programm ist das schnelle und energiesparende Programm für Mischbeladungen aus Baumwolle und Synthetik. Es liefert herausragende Waschergebnisse in 69 Minuten bei nur 30 °C. Für optimale Pflege deiner Textilien, ganz ohne Vorsortieren.

PROSENSE® MENGENAUTOMATIK: REDUZIERT BIS ZU 40 % ZEIT, WASSER UND ENERGIE*

Die Sensoren der ProSense® Mengenautomatik ermitteln automatisch die Wäschemenge für einen maßgeschneiderten Waschzyklus. Zeit-, Wasser- und Energieverbrauch werden bei kleinen Wäscheladungen um bis zu 40 %* gesenkt.

*Interner Test zum Zeit-, Wasser- und Energiebedarf eines ProSense®-30 °C-Baumwollwaschgangs bei maximaler Ladung im Vergleich zu einer 1-kg-Ladung

AEG-Schontrommel: Behutsamer Umgang mit deinen Textilien*

Die AEG-Schontrommel verfügt über eine besondere Kissenstruktur mit sanft abgerundeten Öffnungen und Mitnahmerippen. Deine Textilien gleiten behutsam wie auf einem dünnen Wasserfilm und werden auf diese Weise schonend und energieeffizient bei einem reduziertem Geräuschpegel

*Gemäß internen Tests zum Vergleich der AEG-Schontrommel mit der AEG Standard Trommel

Hygiene-Programm mit Dampf: Entfernt über 99,99 % der Viren und Bakterien*

Das von Swisstatest zertifizierte Hygiene-Programm kombiniert einen Wasch- und Dampfzyklus, der die Temperatur längere Zeit bei über 60 °C hält und dadurch über 99,99 % der Bakterien und Viren entfernt*. Temperaturen von über 60 °C reduzieren zudem Allergene und sorgen für

*Getestet auf Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa und Bakteriophagen MS2 in einer externen Untersuchung durch Swisstatest Testmaterialien AG im Jahr 2021 (Testbericht Nr. 202120117).

- LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik
- AEG Schontrommel
- 20% besser als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014
- ProSteam® Knitterschutz durch Dampf optional anwählbar
- 2-stufiges Zeitsparen
- Woolmark Blue zertifiziert
- Extra Spülen
- Großes LED-Display mit weißen LEDs
- Fertig in – Zeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Aqua Control Schlauch - Wasserstopp
- 3 Waschmittelkammern
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe

Technische Daten

PNC	914 921 827
EPREL Registrierungscode	2604625
EAN-Nummer	7333394158853
Energieeffizienzklasse	A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	39
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	45
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:48
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	9.0
Schleuderdrehzahl bei Nennkapazität in (U/min)	1351
Max. Schleuderdrehzahl (U/min)	1400
Schleudereffizienzklasse	B
Luftschallemissionsklasse	B
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	74
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.50
Restfeuchte in %	53.9
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0.5

Programme

20Min 3Kg, Baumwolle, Feinwäsche, Eco 40-60, Hygiene, Mixload 69Min, Outdoor/Imprägnieren, Extra Spülen, Schleudern/Pumpen, Auffrischen mit Dampf, Pflegeleicht, Wolle/Handwäsche

Bauart	Waschautomat Frontlader
Trommelvolumen L	60
Wasseranschluss	Kalt
Zulaufschlauch Länge cm	150
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00
Ablaufschlauch Länge cm	145
Gerätebreite (mm)	596
Gerätetiefe max. (mm)	602
Gerätetiefe ohne Überstand (mm)	572
Gerätehöhe (mm)	847
Volt	230
Anschlusswert (Watt)	1900
Absicherung (A)	10
Aufstellungsart	Freistehend
Farbe	Weiß
Bruttogewicht (kg)	71
Nettogewicht (kg)	69.5
Verpackung, Höhe (mm)	900
Verpackung, Breite (mm)	640
Verpackung, Tiefe (mm)	646

